

BRISK®



*IDEAL
SOLUTION...*

... PRO MODERNÍ MOTORY

... PRO NIŽŠÍ EMISE

... PRO LEPŠÍ STUDENÉ STARTY

... NIŽŠÍ POŽADAVKY NA NAPĚTÍ



SPARK PLUGS | IRIDIUM

Premium+

www.brisk.cz

SPARK PLUGS IRIDIUM

Premium+

STŘEDNÍ ELEKTRODY S IRIDIOVÝM KONTAKTEM A VNĚJŠÍ ELEKTRODOU ZE SLITINY YTRIA S MĚDĚNÝM JÁDREM


Širokorozsahové zapalovací svíčky se střední elektrodou s iridiovým kontaktem. Vnější elektroda ze slitiny legované yttriem s měděným jádrem.

Nejmodernější zapalovací svíčky BRISK současnosti. Konstrukce a použité materiály splňují všechny současné požadavky moderních motorů. Zejména malý požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem, otevřené jiskřiště do spalovacího prostoru a potlačení zhašecího efektu.

IDEAL
SOLUTION...

Interval výměny:
max. 100,000 km

(dle doporučení výrobce motoru)



TYP	CODE	ZÁVIT	DĚLKA ZÁVITU	VELIKOST KLÍČE	ELEKTRODOVÁ VZDÁLENOST	DOPORUČENÝ UTAHOVACÍ MOMENT
P1	1619	M 14x1,25	22 mm	16 mm	0,9	25 Nm
P2	1620	M 14x1,25	19 mm	16 mm	1	25 Nm
P3	1621	M 14x1,25	26,5 mm	16 mm	1	25 Nm
P4	1622	M 14x1,25	19 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P5	1623	M 14x1,25	25 mm	16 mm	1	15 Nm
P6	1624	M 14x1,25	17,5 mm	16 mm	1,1	15 Nm
P7	1625	M 14x1,25	19 mm	16 mm	1	25 Nm
P8	1626	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	0,9	17 Nm
P9	1706	M 14x1,25	19 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P10	1707	M 12x1,25	19 mm	16 mm	0,8	17 Nm
P11	1708	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	1	17 Nm
P21	1921	M 14x1,25	22 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P22	1922	M 14x1,25	19 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P23	1926	M 14x1,25	25 mm	16 mm	1,3	15 Nm
P24	1927	M 14x1,25	25 mm	16 mm	1,3	15 Nm
P25	1928	M 14x1,25	17,5 mm	16 mm	1,3	15 Nm
P26	1977	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	0,7	17 Nm
P27	1971	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	1,0	17 Nm
P28	1972	M 14x1,25	19 mm	16 mm	1,3	25 Nm
P29	1973	M 14x1,25	26,5 mm	16 mm	1,0	25 Nm
P30	1974	M 12x1,25	28,5 mm	14 mm	0,9	17 Nm
P31	1975	M 12x1,25	26,5 mm	16 mm	1,0	17 Nm
P32	1976	M 12x1,25	28,5 mm	14 mm	1,0	17 Nm
P33	1959	M 12x1,25	27,5 mm	14 mm	0,7	13 Nm
P34	1960	M 14x1,25	27 mm	16 mm	0,8	15 Nm
P35	1961	M 12x1,25	26,5 mm	16 mm	1,0	17 Nm
P36	1962	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm Bi-Hex	0,8	17 Nm
P38	1986	M 12x1,25	19 mm	16 mm	0,8	17 Nm
P40	1988	M 14x1,25	25 mm	16 mm	0,8	15 Nm



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11



P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31



P32 P33 P34 P35 P36 P38 P40



TecAlliance
Certified Data Supplier

BRISK

www.brisk.cz